

MASK6T

6.5" Elegancki zestaw głośnikowy,
biały (W), czarny (BL)



MASK6T to dwu-drożny zestaw głośnikowy, który może pracować zarówno w instalacjach niskoprądowych jak i 100V, cechując się znakomitą i ponadczasowym wzornictwem. Jest to zestaw głośnikowy charakteryzujący się przede wszystkim znakomitą zrozumiałością mowy, co czyni go świetnym wyborem przy nadawaniu komunikatów głosowych lub muzyki tła. MASK6T może być instalowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń za sprawą klasy IP64.

MASK6T dzięki swojej 16Ω impedancji może być zastosowany w instalacjach niskoprądowych umożliwiając równoległe podłączenie czterech MASK-i6T do jednego 4Ω kanału typowego wzmacniacza. Ten zestaw może być także użyty w instalacjach 100V. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z kilku odczepów transformatora: (60-30-15-6W). Przetączenie odbywa się za pomocą obrotowego selektora umieszczonego z tyłu obudowy.

Obudowa MASK6T wykonana jest z wysokiej jakości wzmocnionego tworzywa PP4 ABS, maskownica zaś z aluminium. Troskliwie zaprojektowane wnętrze obudowy jak i jej optymalizowany pod względem brzmieniowym kształt, zapobiegają wewnętrznym interferencjom i wspomagają uzyskanie prawidłowego, niepodbarwionego dźwięku.

Głośniki użyte w tym zestawie to silny 6.5" woofer z membraną z powlekanego papieru oraz 1" jedwabna kopułka wysokotonowa chłodzona ferro-fluidem, zamontowana w tubie typu Vari-throat. Oba elementy umożliwiają uzyskanie brzmienia charakteryzującego się pełnym zakresem przenoszonych częstotliwości, które dociera do naszych uszu z niezwykłą wprost czystością i klarownością.

Ten zestaw zawsze pracuje bezawaryjnie, nawet przy wysokich poziomach głośności dzięki zastosowaniu w MASK6T 3-stopniowego systemu zabezpieczającego Auto-Reset oraz najwyższej jakości komponentów.

Dzięki dostarczanemu w komplecie uchwytowi Intelli-Mount montaż MASK6T jest łatwy i szybki. Woofer i tweeter zamontowane w tubie Vario-throat są pochylone względem ścianek obudowy pod kątem 5° w dół. Zapewnia to znakomite rozpraszanie dźwięku bez konieczności pochylania całego zestawu pod dużym kątem. W obudowie zaprojektowano punkt montażowy ze śrubą z gwintem M12 umieszczony z tyłu zestawu, co umożliwia zastosowanie wielu uchwytów montażowych.

MASK6T jest standardowo dostarczany w kolorze białym (W) lub czarnym (BL). Przy zamówieniu ilości powyżej 12 szt. może być opcjonalnie polakierowany na dowolny kolor z palety RAL (PAINTCAB6).

Dane techniczne na następnej stronie.

DANE TECHNICZNE

Szerokość	175 mm
Wysokość	315 mm
Głębokość	195 mm
Średnica przetwornika nisko-średniotonowego	6,5"
Średnica głośnika wysokotonowego	1"
System montażowy	Uchwyt Intellimount
Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej @8 Ω	200 W
Max SPL @ 1m	111 dB
SPL 1W/1m	90 dB
Pasmo przenoszenia	60 - 20.000 Hz
Impedancja	16 Ω

Materiał maskownicy	Aluminium
Zastosowanie w instalacjach niskoprądowych	Tak
Kolor	Biały (W), Czarny (BL)
Kąt rozpraszania przy 1.000Hz - w poziomie	180°
Wartość wskaźnika IP	64
Typ przetwornika	Dwudrożny
Masa	4,15 kg
Zastosowanie w instalacjach 100 volt	Tak
Główny materiał konstrukcyjny (obudowa)	Tworzywo ABS
Materiał membrany woofera	Papier powlekany
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt	60-30-15-6