

MICPAT-2



MICPAT – 2 to solidna stacja przywoławcza dedykowana do współpracy z CONCEPT 1(T) i MA 247 (MR) . Posiada giętki uchwyt i wysokiej jakości jednokierunkową dynamiczną wkładkę mikrofonową.

Stacja przywoławcza MICPAT – 2 umożliwia przywołanie maksymalnie do dwóch stref jednocześnie lub tylko strefy 1 lub tylko strefy 2. Dioda LED sygnalizuje aktywację stref. Aluminiowa podstawa wyposażona jest w dwa przyciski typu „naciśnij i mów”.

DANE TECHNICZNE

Szerokość	125 mm	Głębokość	175 mm
Wysokość	55 mm	Waga	850 gr
Aktywny	Tak	Charakterystyka kierunkowa	Jednokierunkowa
Przyciski	2 typu naciśnij i mów	Kontrolka	Jedna na przycisk
Nominalny poziom wyjściowy	275 mV	Pasma przenoszenia	80 Hz – 12 kHz
Impedancja znamionowa	600 Ω	Typ zasilania	Phantom
Strefy	2	Długość mikrofonu	310 mm
Długość przewodu	5 m	Złącze	Przewód
Typ przewodu	2 żyły + 2 żyły w ekranie	Waga netto (kg)	0,92