

# CM20DTS

## głośnik sufitowy 4,25" bezramkowy



Dwudrożny instalacyjny głośnik sufitowy CM20DTS 4.25" charakteryzuje się dynamicznym i ciepłym brzmieniem. Idealnie sprawdzi się do odtwarzania wysokiej jakości muzyki tła, a także dla odtwarzania głosu. Głośnik wymaga tylko 83,5 mm (3,287") pustego miejsca dla umieszczenia go w suficie i jest prawdopodobnie najpłytszym głośnikiem tego rodzaju. Doskonała jakość dźwięku i możliwość kontroli jego parametrów sprawiają że można go wykorzystać do każdego

rodzaju konstrukcji sufitowej. Model CM20DTS ma z przodu obrotowy przełącznik wyboru odczepu transformatora linii 70/100 woltów, może też pracować w trybie 16 omów. Elegancka, bezramkowa maskownica oraz zintegrowane magnesy neodymowe gwarantują łatwy, bezproblemowy montaż i integrację z każdym pomieszczeniem.

## DANE TECHNICZNE

średnica zewnętrzna	210 mm	głębokość	80
średnica wycinanego otworu dla montażu głośnika	186mm	zakres zmian uchwytu instalacyjnego	2 - 25 mm
system głośnikowy	2-drożny	średnica głośnika niskotonowego	6,5 cala
materiał, z którego jest wykonana membrana stożkowa głośnika niskotonowego	polipropylen	średnica głośnika wysokotonowego	1 cal
mocowanie	3 śruby	moc wybierana przełączaniem końcówek transformatora 100 V	20 - 10 - 5 watów
moc wybierana przełączaniem końcówek transformatora 70 V	20 - 10 - 5 – 2,5 wata	impedancja	16 omów
moc dynamiczna przy niskiej impedancji	60 watów	moc skuteczna przy niskiej impedancji	30 watów
SPL 1W/1m	86 dB	maks. SPL / 1m	tworzywo ABS
charakterystyka częstotliwościowa	60 - 20K Hz	główny materiał konstrukcyjny	tworzywo ABS
główny materiał siatki maskującej	stal	stopień ochrony (IP)	50
stosowany w trybie niskiej impedancji	tak	stosowany w liniach 100V	tak
kąt promieniowania dźwięku w kierunku pionowym przy 1000 Hz	180°	najbliższy kolor z palety RAL (może być nieco inny)	RAL9010
		masa urządzenia netto	1,24 kg