

CM60DTD

**Dwudrożny bezramkowy głośnik
sufitowy z wooferem 6,5"
z tylną obudową**



Głośnik CM60DTD to doskonały dwudrożny instalacyjny głośnik sufitowy z tylną obudową i portem bas-refleks. Głośnik zapewnia dynamiczną reprodukcję muzyki i głosu. Przewód głośnikowy mocuje się tylko za pomocą dwóch zacisków instalacyjnych Apart, co przyspiesza instalację i zmniejsza czas pracy. Przy montażu w suficie podwieszanym można skorzystać z dołączonych do głośnika profili umożliwiających zawieszenie głośnika na stelażu sufitu, a nie tylko na panelu.

Wybierając moc głośnika, końcówki transformatora linii 70/100 woltów można przełączać za pomocą umieszczonego z przodu przełącznika, możliwa jest także praca głośnika w trybie 16 omów. Elegancka, bezramkowa maskownica oraz zintegrowane magnesy neodymowe gwarantują łatwy, bezproblemowy montaż i integrację z każdym pomieszczeniem.

DANE TECHNICZNE

średnica zewnętrzna	258 mm
średnica wycinanego otworu dla montażu głośnika	232 mm
system głośnikowy	2-drożny
materiał, z którego jest wykonana membrana stożkowa głośnika niskotonowego	papier powlekany
mocowanie	2 śruby
moc wybierana przełączaniem końcówek transformatora 70 V	60 - 30 - 15 - 7.5 - 3.75 watów
moc dynamiczna przy niskiej impedancji	120 watów
SPL 1W/1m	91 dB
charakterystyka częstotliwościowa	65 – 20 kHz
główny materiał siatki maskującej	stal
stosowany w trybie niskiej impedancji	tak
kąt promieniowania dźwięku w kierunku poziomym przy 1000 Hz	180°

głębokość	157 mm
zakres zmian uchwytu instalacyjnego	3 - 65 mm
średnica głośnika niskotonowego	6,5 cala
średnica głośnika wysokotonowego	1 cal
moc wybierana przełączaniem końcówek transformatora 100 V	60 - 30 - 15 - 7,5 wata
impedancja	16 omów
moc skuteczna przy niskiej impedancji	60 watów
maks. SPL / 1m	110 dB
główny materiał konstrukcyjny	tworzywo ABS
stopień ochrony (IP)	tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
kąt promieniowania dźwięku w kierunku pionowym przy 1000 Hz	180°
masa urządzenia netto	4,01 kg