

Newline TT-9819NT

Cena

43 674 zł brutto

CENA NA TELEFON



- Przekątna obrazu 98 cali
- Rozdzielczość 4K
- No-touch - nie obsługiwany dotykem
- Wbudowany Android 8.0
- Wbudowane mikrofony

Specyfikacja

Model	9819NT
Producent	Newline
Współpraca z Windows Ink	Nie dotyczy
Rodzaj panelu	LED
Porty USB	5 szt. (4 x USB 3.0 typ A 1 x USB 3.0 typ B)
przekątna	98 cali
Wyjście DC 5V 2A	NIE
Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych	Tak - Broadcast
Aktualizacje z internetu (OTA)	TAK
Zarządzanie zdalne grupą monitorów	Tak- Oprogramowanie DisplayManagment
Rozdzielczość	4k (3840 x 2160 Pikseli)
Wymiary wyświetlacza	2159x1214mm
Format	16x9
Technologia dotyku	Bez dotyku
Jasność	400 cd/m2
Kontrast	4000
Kąt widzenia	178
Czas reakcji matrycy	8 ms
Żywotność Panelu	50 000h
Głębokość kolorów	1.07 mld (10 bit)
Rozdzielczość dotyku	*
Hartowane szkło	*
Wsparcie HID	*
Ilość pkt dotyku	*
Dokładność	*

Prędkość kursora	*
Głośniki	2 x 20W
Pozycja głośników	dół
Komputer OPS	OPCJA
Powierzchnia Antyodblaskowa	*
Android	8
WiFi Android	TAK -module 7668U
Tryb tablicy interaktywnej	*
Formaty multimedialne	Image; JPEG. BMP. PNG Video; MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio; MP3. M4A. (AAC)
Chipset	MT8516
CPU	A73*2+A53*2
RAM	3GB
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi	Newline Cast
ROM	16GB
Wsparcie dla drukarek WIFI	TAK
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowana kamera	NIE
Czujnik światła	*
Czujnik temperatury	*
Wejścia HDMI	4 szt
Wyjścia HDMI	*
DisplayPort	*
Wejścia VGA	*
Wejście AV	Brak
Wyjście AV	*
Wyjście optyczne	1 szt
Wejścia jack 3.5mm	*
Wejście mikrofonowe	Nie
Wejście na kartę pamięci	Nie
USB (Dotyk)	*
Oprogramowanie	*
LAN	2 szt
RS232	1 szt
Sposób montażu	Ścienny lub na podstawie mobilnej
Komunikacja z komputerem	*
W zestawie	Monitor x 1 Kabel USB 5M x 1 Pilot x 1 Kabel HDMI x 1 Kabel zasilający wersja europejska x 1 Piórko x 1 Instrukcja obsługi x 1 Oprogramowanie Kabel zasilający 5V 2A (Android box) Karta WiFi x 1
Adnotacje ekranowe	NIE
VESA	800 x 600
Pobór mocy	Maximum 450W Standby Mode 0.5W
Zasilanie	AC 100-240V. 50/60Hz
Temperatura przechowywania	-20?~60?/10?90%
Wymiary zewnętrzne	2212x1293x93mm
Waga	82 kg
Waga z opakowaniem	135 kg
Wymiary opakowania	2440x450x1570mm
Gwarancja na elektronikę	3 lata
Gwarancja na panel	3 lata
Temperatura pracy	0?-40?/10%-90%