

EH401

Kompaktowy i mocny projektor biznesowy Full HD 1080p



- **Jasny projektor Full HD 1080p - 4000 lumenów dla biznesowych prezentacji**
- **Zgodność z 4K UHD i HDR - Więcej szczegółów i tekstur, aby nadać głębi obrazowi**
- **Łatwa łączność - 2x HDMI, zasilanie USB i wbudowany głośnik**
- **Przenośny i lekki - Łatwa instalacja lub prezentacje w wielu miejscach gdzie można zabrać projektor**



EH401 to kompaktowy projektor Full HD o wysokiej jasności 4000 lumenów. Zaprojektowany do użytku o każdej porze dnia, ten wszechstronny projektor nadaje się do użytku profesjonalnego - od sal konferencyjnych po sale lekcyjne. Ten wielofunkcyjny projektor jest kompatybilny z 4K i HDR, ma wbudowany głośnik, oferuje wysokiej jakości wyświetlane kolory i długą żywotność lampy, co przekłada się na niższy całkowity koszt posiadania.

Specifications

EAN: 5055387665972, Colour: White

UPC: 796435 44 591 1, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	22 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 7.65m (29.93" ~ 301.14") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.5:1 ~ 1.66:1
Odległość wyświetlania	1.1m - 10m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.84 ~ 17.42
Wbudowany offset	116%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)

Kompatybilność 3D

	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
--	---

3D

Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
----------------	--

OSD / języki wyświetlacza

	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
--	--

Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
--	-----

Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
---------------	--

Pilot	Poprzez kartę
-------	---------------

Rozprowadzanie Ciepła	1 023BTU/hour
-----------------------	---------------

Liczba głośników	1
------------------	---

Wattów na głośnik	3W
-------------------	----

W pudełku	Przewód zasilania prądem zmiennym Pilot Bateria Podstawowa instrukcja obsługi
-----------	--

Input lag	8.40ms
-----------	--------

Optional wireless models	WHD200, UHDCast Pro, QuickCast
--------------------------	--------------------------------

Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
-----------	-----------------------

Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
---------------------------------	------

Zużycie energii (minimalne)	210W
-----------------------------	------

Zużycie energii (maksymalne)	290W
------------------------------	------

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
-----------------------------	-----------------

Waga brutto	3.9 kg
-------------	--------

Waga netto	2.88 kg
------------	---------

