



- Tryb **Auto-Setup** pozwala rozpocząć pracę w kilka sekund
- Zarządzanie projektorem przez sieć **LAN** (RJ45)
- Tryb **Color board** - projekcja na kolorowych tablicach szkolnych
- **Żywotność lampy 6.000 godzin** (tryb ECO)
- Jasność: **2.600 ANSI** lumenów, kontrast: **500 : 1**
- Rozdzielczość: **XGA (1.024 x 768)**, format **4 : 3**
- Poziom szumu wentylatora: **29 dB** (tryb ECO)
- **3 lata gwarancji** na projektor / 3 lata na lampę (max. 2.000 godzin)*

MODEL	PLC - XD2600
Jasność, ANSI lm (tryb normalny / ECO)	2.600
Rozdzielczość rzeczywista	1.024 x 768 (XGA)
Rozdzielczość maksymalna	1.600 x 1.200
Kontrast	500 : 1
Technologia	3 LCD
Zoom / Focus	1.2 x / ręczny
Obiektyw standardowy	F = 2.00 - 2.15 / f = 18.38 - 22.06 mm
Współczynnik odległości	1.62 - 1.92 : 1
Odległość od ekranu, metry	1.3 - 11.8 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80", metry	2.63 - 3.12
Szerokość obrazu, metry	0.81 - 6.09
Żywotność lampy, godziny (tryb normalny / ECO)	5.000 / 6.000
Poziom szumu, dB (tryb normalny / ECO)	34 / 29
Waga, kg	2.5 kg
Wymiary, mm (wys. / szer. / głęb.)	94.2 x 335 x 247
FUNKCJE	
Szybkie wyłączenie	•
Sterowanie przez sieć	•
Transmisja przez WiFi	-
Prezentacja bez PC	-
Lens-shift	-
Korekcja Keystone	pionowa + / - 30°
Tryb tablicy szkolnej	•
Zabezpieczenie kodem PIN	•
Funkcja myszy w pilocie	-
Menu ekranowe w j. polskim	•
Wbudowany głośnik	1 W mono
ZŁĄCZA	
Wejście PC (D-SUB 15)	• (2)
Wejście Audio	1 x mini jack
Wyjście Audio	1 x mini jack
Wejście DVI	-
Monitor Out (D-Sub 15)	• (z wejścia D-SUB 15)
Wejście HDMI	-
Wejście S-Video (DIN 4-pin)	-
Wejście Component / Composite	- / •
Port USB / RS232 / RJ45	- / • / •
Inne złącza	
AKCESORIA	
Torba	opcja
Wymienne obiektywy	-
POZOSTAŁE	
Gwarancja (projektor)	3 lata
Gwarancja (lampa)	3 lata / 2.000 h*
Moc / Model lampy	220 W UHP (LMP - 132)

*Wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.sanyo-polska.pl/gwarancja w okresie 90 dni od daty zakupu. Gwarancja standardowa to 3 lata na projektor / 90 dni na lampę (max. 300 godzin).



Dealer:

