SHARP

PG-D45X3D

- **Układ DLP (XGA) (1024 x 768 pikseli)**
- **Wysoka jasność (4500 ANSI lumenów)**
- **3D Ready i PJ Link**
- **Wysoki kontrast (2500:1)**
- **Liczne gniazda podłączeniowe**
- **Korekcja efektu trapezowego w pionie**
- **Łatwa obsługa**
- **Sterowanie poprzez sieć LAN i RS232**

Dzięki wbudowanej karcie sieciowej LAN (umożliwiającej sterowanie), technologii BrilliantColor i 3D Ready (firmy TI), obsłudze standardu napisów Closed Caption, cyfrowemu wejściu DVI-D zgodnemu ze standardem HDCP oraz jasności 4500 ANSI lumenów, projektor Sharp PG-D45XD o rozdzielczości XGA nadaje się znakomicie do większości klas i sal konferencyjnych oraz jako sprzęt stosowany w wypożyczalniach i miejscach użyteczności publicznej.

DLP QUICK START DIRECT POWER OFF

Rozdzielczość panelu
- Wielkość panelu: **DMD/0,7"**
- 1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD: ✔/✘/✘
- Rozdzielczość znamionowa: **XGA 1024x768**
- UXGA 1 600 x 1 200: ✔
- SXGA+ 1 400x1 050: ✔
- SXGA 1 280x1 024: ✔
- WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768: ✔/✔/✔
- XGA 1 024 x 768: ✔
- SVGA 800 x 600: ✔
- Kompatybilność z komputerami Macintosh: ✔

Wejście PC
- Częstotliwość pozioma (kHz): **15 - 110 KHz**
- Częstotliwość pionowa (Hz): **45 - 85 Hz**
- Zegar punktowy (MHz): **12 - 170 MHz**

Gniazda sygnału data
- DVI-D/ DVI-I: ✔/✔
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✔

Gniazda sygnału wideo
- Composite (RCA/BNC): ✔
- S-Video (Y/C): ✔
- DVI-D/ DVI-I: ✘/✔
- Zgodne z HDCP: ✔

Gniazda sterujące
- RS232C (Sub-D): ✔
- LAN: ✔
- Gniazdo USB: ✔

Gniazda audio
- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.: ✔
- Gniazda RCA wej./wyj.: ✔
- Przez wejście HDMI: ✔

Standardy kolorów
- PAL 60/N/M: ✔/✔/✔
- SECAM: ✔
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43: ✔/✔
- Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV: **600**
- DTV 480i/480p/540p: ✔/✔/✔
- 576i/576p: ✔/✔
- 720p/1035i: ✔/✔
- 1080i/1080p: ✔/✔

Parametry obrazu
- Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI): **4500**
- Kontrast: **2500**
- Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.): **330/3000/2000**
- Fan: **30 dB (w trybie Eco)/37 dB (w trybie Standard)**
- Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy: ✔/✘
- Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie): ✔/✘
- Obiektyw (ogniskowa, mm): **21 - 24,2**
- Jasność obiektywu (F): **2,5 - 2,7**
- Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu): **1,48 - 1,67**
- Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna): ✔/✘

Parametry dźwięku
- Wyjście audio (stereo/mono): ✔/✘
- Moc wyjściowa (W), RMS: **5**

Akcesoria
- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM): ✔/✔
- Kabel zasilający / kabel PC: ✔/✔

Sharp Electronics (Europe) GMBH Spółka z o. o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki, 33 Budynek A2, 02-822 Warszawa
tel.: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 05, www.sharp.pl

Inne

- Funkcje specjalne: **System BrilliantColor System firmy Texas Instruments**
- Class A: **To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań.**
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100 -240/ 408/10,8**
- Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard: **✖/1392**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **400x100x335 (main body only)**
- Ciężar (kg): **5,8**
- Kod EAN: **4974019654324**