



- Projektor 3 LCD o rozdzielczości XGA (1024 x 768 pikseli)
- Wysoka jasność (4500 ANSI lumenów)
- Zgodność ze standardami DTV/HDTV
- Wysoki kontrast (450:1)
- Liczne gniazda podłączeniowe
- Gniazdo LAN
- Bezpośrednie wyłączenie
- Łatwa wymiana obiektywu

Seria konferencyjna XG-C465X o jasności 4500 ANSI lumenów to wyjątkowe połączenie wysokiej jasności, doskonałej jakości obrazu i pełnego zestawu funkcji.

**4500 ANSI lumens**

**XGA**  
1024 X 768

**NETWORK**

**AUTO DIGITAL KEYSTONE CORRECTION**

**DIRECT POWER OFF**

**QUIET OPERATION**

**4 OPTIONAL LENSES EASY REPLACEMENT**

### Rozdzielczość panelu

- Wielkość panelu: **LCD/0,79"**
- 1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD: ~~X/X~~✓
- Rozdzielczość znamionowa: **XGA 1024 x 768**
- SXGA+ 1 400x1 050: ✓
- SXGA 1 280x1 024: ✓
- WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768: ✓/✓/✓
- XGA 1 024 x 768: ✓
- SVGA 800 x 600: ✓
- Kompatybilność z komputerami Macintosh: ✓

### Wejście PC

- Częstotliwość pozioma (kHz): **15 - 70 KHz**
- Częstotliwość pionowa (Hz): **43 - 85 Hz**
- Zegar punktowy (MHz): **12 - 108 MHz**

### Gniazda sygnału data

- DVI-D/ DVI-I: ✓/✓
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

### Gniazda sygnału wideo

- Composite (RCA/BNC): ✓
- S-Video (Y/C): ✓
- DVI-D/ DVI-I: ✓/✗
- Zgodne z HDCP: ✓

### Gniazda sterujące

- RS232C (Sub-D): ✓
- LAN: ✓
- Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota): ✓
- Gniazdo USB: ✓

### Gniazda audio

- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.: ✓
- Gniazda RCA wej./wyj.: ✓

### Standardy kolorów

- PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- SECAM: ✓
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43: ✓/✓
- Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV: **720/600**
- DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✗
- 576i/576p: ✓/✓
- 720p/1035i: ✓/✓
- 1080i/1080p: ✓/✗

### Parametry obrazu

- Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI): **3600/4500**
- Kontrast: **450**
- Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.): **275/3000/2000**
- Fan: **32 dB (w trybie Eco)/37 dB (w trybie Standard)**
- Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy: ✓/✓
- Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie): ✓/✗
- Obiektyw (ogniskowa, mm): **28 - 33,6**
- Jasność obiektywu (F): **1,7 - 1,9**
- Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu): **1,8 - 2,1**
- Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna): ✓/✓

### Parametry dźwięku

- Wyjście audio (stereo/mono): ✗/✓
- Moc wyjściowa (W), RMS: **2**

### Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM): ✓/✓
- Kabel zasilający / kabel PC: ✓/✓
- Torba do przenoszenia: ✓

**Inne**

- Funkcje specjalne: **4 opcjonalne obiektywy**
- Class A: **To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań.**
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100 - 240/345/285/4,5**
- Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard: **1295 BTU/h/1070 BTU/h**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **328,5 x 126,5 x 292**
- Ciężar (kg): **4,9**
- Kod EAN: **4974019630373**