



- Projektor 3 LCD o rozdzielczości WXGA (1280 x 800 pikseli)
- Wysoka jasność (4000 AL)
- Łatwa wymiana obiektywu
- Wysoki kontrast (450:1)
- Liczne gniazda podłączeniowe
- Gniazdo LAN
- Łatwa obsługa
- Automatyczna korekcja efektu trapezowego

Dzięki znamionowej rozdzielczości WXGA (1280 x 800), projektor 3LCD XG-C455W jest w stanie wyświetlać obrazy o rozdzielczościach XGA, HDTV 720p oraz WXGA pochodzące z komputerów PC najnowszej generacji.



Rozdzielczość panelu

- Wielkość panelu: **LCD/0,74"**
- 1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD: ✘/✘/✔
- Rozdzielczość znamionowa: **WXGA 1280 x 800**
- UXGA 1 600 x 1 200: ✔
- SXGA+ 1 400x1 050: ✔
- SXGA 1 280x1 024: ✔
- WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768: ✔/✔/✔
- XGA 1 024 x 768: ✔
- SVGA 800 x 600: ✔
- Kompatybilność z komputerami Macintosh: ✔

Wejście PC

- Częstotliwość pozioma (kHz): **15 - 70 KHz**
- Częstotliwość pionowa (Hz): **43 - 86 Hz**
- Zegar punktowy (MHz): **12 - 108 MHz**

Gniazda sygnału data

- DVI-D/ DVI-I: ✔/✔
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✔

Gniazda sygnału wideo

- Composite (RCA/BNC): ✔
- S-Video (Y/C): ✔
- DVI-D/ DVI-I: ✔/✘
- Zgodne z HDCP: ✔

Gniazda sterujące

- RS232C (Sub-D): ✔
- LAN: ✔

Gniazda audio

- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.: ✔
- Gniazda RCA wej./wyj.: ✔

Standardy kolorów

- PAL 60/N/M: ✔/✔/✔
- SECAM: ✔
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43: ✔/✔
- DTV 480i/480p/540p: ✔/✔/✘
- 576i/576p: ✔/✔
- 720p/1035i: ✔/✔
- 1080i/1080p: ✔/✘

Parametry obrazu

- Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI): **4000**
- Kontrast: **450**
- Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.): **275/3000/2000**
- Fan: **31 dB (w trybie Eco)/37 dB (w trybie Standard)**
- Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy: ✔/✔
- Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie): ✔/✘
- Obiektyw (ogniskowa, mm): **28 - 33,6**
- Jasność obiektywu (F): **1,7 - 1,9**
- Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu): **1,8 - 2,1**
- Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna): ✔/✔

Parametry dźwięku

- Wyjście audio (stereo/mono): ✘/✔
- Moc wyjściowa (W), RMS: **2**

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM): ✔/✔
- Kabel zasilający / kabel PC: ✔/✔
- Torba do przenoszenia: ✔

Inne

- Funkcje specjalne: **4 opcjonalne obiektywy**
- Class A: **To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań.**
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100 - 240/400/8**
- Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard: **1295 BTU/h/1070 BTU/h**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **328,5 x 126,5 x 292**
- Ciężar (kg): **4,9**
- Kod EAN: **4974019570501**